

Leica FlexLine TS03/TS07/TS10 Estaciones totales manuales



FlexLine



Las nuevas estaciones totales manuales de alta calidad Leica FlexLine TS03, TS07 y TS10 se basan en un concepto de producto probado que lleva casi 200 años revolucionando el mundo de la topografía y la medición. El software Leica FlexField (TS03/TS07), fácil de usar y familiar, le ayuda a realizar tareas de topografía y replanteo de forma sencilla y eficiente. FlexLine TS10 está equipado con el software de campo Leica Captivate, que le permite conectarse al moderno flujo de datos en 3D, incluyendo la codificación y el trabajo en línea mejorados. Las nuevas estaciones totales manuales Leica FlexLine funcionan de forma fiable y ofrecen resultados precisos incluso en entornos difíciles.

LEICA FLEXLINE TS03/TS07/TS10 ESTACIONES TOTALES MANUALES

- **Trabaje más rápido:** Mida más puntos al día gracias a los procedimientos de medición y replanteo más rápidos (tornillos sin fin, tecla de función, movimientos a ambos lados y más), con el apoyo del software de Leica Geosystems, muy fácil de usar.
- **Utilícelas sin problemas:** Aumente la productividad y minimice el tiempo de inactividad confiando en instrumentos que funcionan y cuentan con una red global de servicio y asistencia.
- **Elija productos que se construyen para durar:** Incluso después de años de uso en condiciones difíciles (como barro, polvo, lluvia, calor y frío extremos), las estaciones totales FlexLine siguen funcionando con el mismo alto nivel de precisión y fiabilidad.
- **Ahorre tiempo con AutoHeight:** Esta función revolucionaria permite a las estaciones totales manuales medir, leer y ajustar automáticamente la altura del instrumento. De esta forma se minimizan los errores y se agiliza el proceso de estacionamiento en obra.
- **Controle su inversión:** Fiabilidad, rapidez y durabilidad garantizan una menor inversión a lo largo de la vida útil del producto.

leica-geosystems.com



- when it has to be **right**

Leica
Geosystems

Leica FlexLine TS03/TS07/TS10



Leica FlexLine TS03



Leica FlexLine TS07



Leica FlexLine TS10

MEDICIÓN ANGULAR

Precisión Hz y V	Absoluto, continuo, diametral ¹	2" / 3" / 5"	1" / 2" / 3" / 5" / 7"	1" / 2" / 3" / 5"
	<ul style="list-style-type: none"> Resolución de la pantalla: 0.1" (0.1 mgon) Compensación de cuádruple eje Configuración de precisión del compensador²: 0.5" / 1" / 1.5" / 2" Alcance del compensador: +/- 4" Resolución del nivel electrónico: 2" Sensibilidad del nivel esférico: 6' / 2 mm 	✓	✓	✓

Medición de distancias

Alcance	<ul style="list-style-type: none"> Prisma (GPR1, GPH1P): 1.5 m a 3.500 m Prism GPR1 (modo de largo alcance) > 10.000 m Sin Prisma / A cualquier superficie R500³ R1000⁴ 	✓	✓	✓
Precisión / Tiempo de Medición	Normal (a prisma) <ul style="list-style-type: none"> Más preciso / Una vez: 1 mm + 1.5 ppm (normalmente 2.4 s) Preciso y rápido / Una vez y rápido: 2 mm + 1.5 ppm (normalmente 2 s) Seguimiento / Continuo: 3 mm + 1.5 ppm (normalmente < 0.15 s) Promedio: 1 mm + 1.5 ppm Modo de largo alcance / > 4 km: 5 mm + 2 ppm (normalmente 2.5 s) Sin Prisma / A cualquier superficie <ul style="list-style-type: none"> 0 m - 500 m: 2 mm + 2 ppm (normalmente 3 - 6 s) > 500 m: 4 mm + 2 ppm (normalmente 3 - 6 s) 	✓	✓	✓
Tamaño del punto láser	<ul style="list-style-type: none"> A 30 m: 7 mm x 10 mm A 50 m: 8 mm x 20 mm A 100 m: 16 mm x 25 mm 	✓	✓	✓
Objetivo	<ul style="list-style-type: none"> Aumento: 30x Poder de resolución: 3" Alcance de enfoque: 1.55 m/5.08 ft al infinito Campo visual: 1°30' / 1,66 gon / 2,7 m a 100 m 	✓	✓	✓

GENERAL

		3,5" (pulgadas), 320 x 240 px QVGA, escala de grises, 28 teclas ^{5a}	3,5" (pulgadas), 320 x 240 px QVGA, color, táctil, 28 teclas ^{5b}	5" (pulgadas), 800 x 480 pixels WVGA, color, táctil, 25 teclas ^{5c} , (opcional ^{5c} : 37 teclas, incluyendo teclas de función)
Pantalla y teclado	Segundo teclado	✗	•	•
	Tecla de iluminación	✗	✓	✓
Manejo	<ul style="list-style-type: none"> Accionamientos para Hz y V Pulsador de activación: definible por el usuario con 2 funciones 	✓	✓	✓
Alimentación	Batería intercambiable Li-ion⁶ <ul style="list-style-type: none"> Autonomía de uso con GEB361 Autonomía de uso con GEB331 	hasta 30 h hasta 15 h	hasta 30 h hasta 15 h	hasta 18 h hasta 9 h
	Tiempo de carga con	3 h 30 min / 3 h 6 h 30 min / 3 h 30 min	3 h 30 min / 3 h 6 h 30 min / 3 h 30 min	3 h 30 min / 3 h 6 h 30 min / 3 h 30 min
	Tensión de fuente de alimentación externa	✓	✓	✓
Almacenamiento de datos	<ul style="list-style-type: none"> Tensión nominal 13.0 V CC y 1.6 W máx. Memoria interna: 2 GB Flash Tarjeta de memoria: Tarjeta SD 1 GB o 8 GB Memoria USB: 1 GB 	✓	✓	✓
Procesador	<ul style="list-style-type: none"> TI OMAP4430 1GHz Dual-core ARM® Cortex™ A9 MPCore™ Sistema operativo - Windows EC7 	✓	✓	✓
Interfaces	RS232 ⁷ , dispositivo USB	✓	✓	✓
	Bluetooth® ⁸ , WLAN ⁹	✗	✓	✓
	Cobertura lateral de datos móviles: LTE-Módem para acceso a Internet	✗	•	•
Luces Guía de Replanteo (EGL)	<ul style="list-style-type: none"> Rango de trabajo: 5 m a 150 m Precisión en la posición: 5 cm a 100 m Longitud de onda rojo/naranja: 617 nm / 593 nm 	✗	(R1000)	(R1000)
Plomada láser (Laserclass 2)	Precisión <ul style="list-style-type: none"> Desviación de la línea de la plomada: 1.5 mm a una altura del instrumento de 1.5 m Diámetro del punto láser: 2.5 mm a una altura del instrumento de 1.5 m 	✓	✓	✓
Módulo AutoHeight para la medición automática de la altura de los instrumentos (Laserclass 2)	Precisión <ul style="list-style-type: none"> Precisión en la distancia: 1.0 mm (1 sigma) Alcance: 0.7 m a 2.7 m 	✗	•	✓
Peso		4,3 kg	4,3 - 4,5 kg	4,4 - 4,9 kg
Especificaciones ambientales ¹⁰	<ul style="list-style-type: none"> Rango de temperaturas de trabajo: -20 °C a +50 °C Versión Arctic: -35 °C a +50 °C Polvo / Agua (IEC 60529) / Humedad: IP66 / 95 %, sin condensación Estándar militar 810G, método 506.5 	✓	✓	✓

Legenda:

- 1" (0.3 mgon), 2" (0.6 mgon), 3" (1 mgon), 5" (1.5 mgon), 7" (2 mgon)
2. Precisión angular / Configuración de precisión del compensador: 1" / 0.5" (0.2 mgon), 2" / 0.5" (0.2 mgon), 3" / 1.0" (0.3 mgon), 5" / 1.5" (0.5 mgon), 7" / 2.0" (0.7 mgon)
3. R500: Gris Kodak 90% reflectante (1.5 m a > 500 m), gris Kodak 18% reflectante (1.5 m a > 200 m)
4. R1000: Gris Kodak 90% reflectante (1.5 m a > 1000 m), gris Kodak 18% reflectante (1.5 m a > 500 m)
5. (a) Cara I estándar, (b) Cara I estándar, cara II opcional, (c) Cara I opcional, cara II opcional

6. Medición de distancia/ángulo cada 30 segundos
7. LMAO-0 de 5 pines para alimentación, comunicación y transferencia de datos
8. Para la comunicación y la transferencia de datos
9. Para el acceso a Internet, la comunicación y la transferencia de datos, el alcance de WLAN es de hasta 200 m
10. Temperatura de almacenamiento: -40°C a +70°C

✓ = Incluido • = Opcional ✗ = No disponible



Radiación láser, evitar la exposición directa a los ojos. Láser clase 3R de acuerdo con IEC 60825-1:2014.

Las marcas registradas de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. Windows es una marca registrada de Microsoft Corporation. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Copyright Leica Geosystems AG, 9435 Heerbrugg, Switzerland. Todos los derechos reservados. Impreso en Suiza - 2018. Leica Geosystems es parte de Hexagon, 876713es -01.19

Leica Geosystems AG
Heinrich-Wild-Strasse
9435 Heerbrugg, Suiza
+41 71 727 31 31

- when it has to be right

Leica
Geosystems