

 **TOPCON**

SERIE AT-B
NIVELES AUTOMÁTICOS



Telescopio	AT-B2	AT-B3A	AT-B4A
Aumento	32x	28x	24x
Campo de Vista	1°20'	1°25'	1°25'
mín. Enfocar de metroscentro de la instrumento	0,3		
Image	Erect		
Estadios	Sí (1:100)		
Perilla de enfoque	2	1	1
Precisión (nivelación de doble carrera de 1 km)			
Perilla de enfoque	0,7 mm	1,5mm	2,0 mm
Con Micrómetro	0.5mm	n/a	n/a
Compensador			
Tipo	Compensador de péndulo con sistema de amortiguación magnética		
Ajuste	0.3"	0.5"	0.5"
LaboralRango	±15'	±15'	±15'
círculo horizontal			
Mínimo División	1°/1 gon	1°/1 gon	1°/1 gon
General			
Agua Clasificación	IPX6 (CEI60529:2001)		
Temperatura de funcionamiento	- 2 0 ° C a 5 0 ° C		
Ancho	122mm	122mm	122mm
Longitud	215mm	214mm	214mm
Altura	140mm	140mm	140mm
Peso	1,85 kg	1,5 kg	1,5 kg

Componentes del equipo

- nivel AT-B
- Llave hexagonal
- Pasadores de ajuste (solo AT-B2)
- Cubierta de vinilo
- Paño de limpieza
- Manual de usuario
- Estuche duro



Para más información:
topconpositioning.com/atb

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
 ©2016 Topcon Corporation Todos los derechos reservados. 7010-2057 S 8/16

Duradero, Confiable, Niveles automáticos de alto valor



- Tres modelos: 32x, 28x yaumentos de 24x
- Enfoque ultracorto de 20 cm
- Confiabilidad para todo clima
- ±5 gradosrango de autonivelación
- Sin abrazadera, sin finajustes horizontales finos

Compensador rápido, estable y duradero

El compensador de la serie AT-B incorpora cuatro cables de suspensión hechos de metal de muy alta resistencia a la tracción, que presenta un coeficiente de expansión térmica mínimo, lo que brinda una durabilidad y precisión inigualables. El sistema de amortiguación magnética ajustado con precisión nivela y estabiliza rápidamente la línea de visión a pesar de las vibraciones sutiles presentes cuando se trabaja cerca de equipos pesados ocalzadas muy transitadas.

Horizontalcírculo para medir

Los ángulos horizontales se pueden leer directamente en unidades de 1° o 1 gon. La función de rotación libre le permite leer cualquier ángulo desde cero. El círculo está cubierto porprotección contra la suciedad y los arañazos y la ventana de lectura se encuentradebajo del ocular para una referencia rápida.

20 cm - Enfoque mínimo corto

La serie AT-B puede enfocar objetos a 20 cm por delante del telescopio. EsteEsta función facilita enormemente el trabajo en espacios reducidos.

Todos los climas con confianza

Con la clasificación IPX6, el instrumento está protegido contra potentes chorros de agua desde todas las direcciones, lo que significa que la serie AT-B resiste un chubasco repentino o una lluvia torrencial. El diseño de protección avanzada también evita la opacidad ocondensación dentro del telescopio.

